



ЗАВОД ВЭЛАН

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на устройство заземления автоцистерн
типа ВЭЛАН-УЗА

Бланк заказа №

от

Материал исполнения в зависимости от маркировки взрывозащиты

Пластик (премикс)	<input type="checkbox"/>
Нержавеющая сталь	<input type="checkbox"/>
Конструкционная сталь	<input type="checkbox"/>
Алюминиевый сплав	<input type="checkbox"/>
Алюминиевый сплав	<input type="checkbox"/>

Маркировка взрывозащиты

1Ex d e mb [ia] IIC T6 Gb X Ex tb IIC T80°C Db	<input type="checkbox"/>
1Ex d mb [ia] IIB T6 Gb X Ex tb IIC T80°C Db	<input type="checkbox"/>
1Ex d mb [ia] IIB+H2 T6 Gb X Ex tb IIC T80°C Db	<input type="checkbox"/>
1Ex d mb [ia] IIC T6 Gb X Ex tb IIC T80°C Db	<input type="checkbox"/>

Напряжение питания

DC	12	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	110	<input type="checkbox"/>	127	<input type="checkbox"/>	230	<input type="checkbox"/>
AC	12	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	110	<input type="checkbox"/>	127	<input type="checkbox"/>	230	<input type="checkbox"/>

Характеристики кабельного ввода серии ВК-Х-ВЭЛ для подключения питающего кабеля

Материал кабельного ввода

Латунь	<input type="checkbox"/>	Нержавеющая сталь	<input type="checkbox"/>
Конструкционная сталь	<input type="checkbox"/>		

Диаметр кабеля, мм

Бронированный	<input type="checkbox"/>	Не бронированный	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	------------------	--------------------------

Диаметр трубной резьбы (при подводе в трубе)

Диаметр металлорукава (при наличии)

Ду

Внешний диаметр

Длина кабеля от УЗА до клещей заземления, м.*

* По умолчанию длина кабеля 10 м.

Климатическое исполнение

У1

УХЛ1

У5

О1

В1

ОМ1

Контактная информация

Организация

ИНН

Почтовый адрес

Контактное лицо
(ФИО, должность)

Тел/факс

E-mail

Дополнительная информация, особые требования и особые условия эксплуатации:
