



ЗАВОД ВЭЛАН

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на видеокамеру взрывозащищённую
ВЭЛАН-ВИДЕО

Бланк заказа №

от

Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIC T6 Gb

Фокусное расстояние/угол обзора объектива

2,5 мм/103° (гор.) 77° (верт.)

2,8 мм/98° (гор.) 73° (верт.)

3,0 мм/90° (гор.) 64° (верт.)

3,6 мм/78° (гор.) 55° (верт.)

6,0 мм/50° (гор.) 38° (верт.)

8,0 мм/38° (гор.) 29° (верт.)

12,0 мм/25° (гор.) 19° (верт.)

16,0 мм/17° (гор.) 19° (верт.)

Размер матрицы

1/3"

1/4"

Тип сигнала

Аналоговый

Цифровой*

* - только с фокусным расстоянием 3,6 мм.

Напряжение питания

DC

12

24

36

127

230

AC

12

24

36

127

230

Климатическое исполнение

УХЛ1

УХЛ4

УХЛ5

Кабель

Диаметры кабеля, мм

Бронированного

Не бронированного

Диаметр
трубной
резьбы

Металлорукав

ДУ

Наружный
диаметр

1

2

Подогрев



Козырёк



Контактная информация

Организация	
ИНН	
Почтовый адрес	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Тел/факс	
E-mail	

Дополнительная информация, особые требования и особые условия эксплуатации:
