



ЗАВОД ВЭЛАН

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на табло информационное, светодиодное  
серий ВЭЛ-Т, ВЭЛАН-Т, ВЭЛАН-НТ

Бланк заказа №

от

## Маркировка взрывозащиты

1Ex db IIC T6 Gb	<input type="text"/>	1Ex sb IIC T6 Gb X	<input type="text"/>	1Ex sb [ib] IIC T6 Gb X*	<input type="text"/>
1Ex eb mb IIC T6 Gb X	<input type="text"/>	1Ex eb mb [ib] IIC T6 Gb X*	<input type="text"/>	PB Ex db I Mb	<input type="text"/>
Общепромышленное	<input type="text"/>				

\* - только со звуковым оповещателем

## Материал корпуса

Конструкционная сталь	<input type="text"/>	Алюминиевый сплав	<input type="text"/>
Нержавеющая сталь	<input type="text"/>		

## Тип крепления

Настенное	<input type="text"/>	Подвесное**	<input type="text"/>
Потолочное	<input type="text"/>		

\*\* только для табло типа ВЭЛ-Т

## Тип табло

Световое	<input type="text"/>	Свето-звуковое	<input type="text"/>
----------	----------------------	----------------	----------------------

## Информационная надпись

Статичная	<input type="text"/>	Бегущая строка	<input type="text"/>
-----------	----------------------	----------------	----------------------

Текст

Цвет букв\*\*\*

Цвет фона

\*\*\* для бегущей строки указывается только цвет надписи.

## Напряжение питания

DC	12		24		36		110		127		230		275	
AC	12		24		36		110		127		230			

## Подвод кабеля для ВЭЛАН-Т, ВЭЛАН-НТ

Подвод справа		Подвод слева	
Подвод 2х кабелей справа		Подвод 2х кабелей слева	
Кабельный ввод	поле для индивидуального заполнения		

## Аксессуары

Аккумулятор		Козырёк	
Надпись, не воспринимаемая в выключенном состоянии		Повышенная яркость****	

\*\*\*\* - только для табло без аккумулятора.

## Климатическое исполнение

У1		УХЛ1		У5		ОМ1		Т1	
----	--	------	--	----	--	-----	--	----	--

## Контактная информация

Организация	
ИНН	
Город	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Тел/факс	
E-mail	

Дополнительная информация, особые требования и особые условия эксплуатации:

---

---

---

---

---

---